

SCHEDA PRODOTTO LAVATRICI

| | |
|---------------------------------|-----------|
| MARCHIO | Whirlpool |
| CODICE COMMERCIALE | DLC9012 |
| CAPACITÀ IN KG. DI COTONE | 9 |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | A+++ |

Consumo energetico 215 kWh annui, basato su 220 cicli di lavaggi standard con programma Cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e parziale e il consumo in modalità di massima efficienza. Il consumo energetico effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico.

| | |
|---|----------|
| CONSUMO ENERGETICO DEL PROGRAMMA COTONE 60° STANDARD A PIENO CARICO | 1.10 kWh |
| CONSUMO ENERGETICO DEL PROGRAMMA COTONE 60° STANDARD A MEZZO CARICO | 0.90 kWh |
| CONSUMO ENERGETICO DEL PROGRAMMA COTONE 40° STANDARD A MEZZO CARICO | 0.85 kWh |
| CONSUMO ENERGETICO IN MODALITÀ "LASCIATO ACCESO" | 0.16 W |
| CONSUMO ENERGETICO IN MODALITÀ "OFF" | 0.16 W |

Consumo di acqua 10800 litri annui, basato su 220 cicli di lavaggi standard con programma Cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'elettrodomestico.

Classe di efficienza di centrifuga B in una scala da G (la meno efficiente) a A (la più efficiente).

| | |
|---|----------|
| MASSIMA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA | 1200 RPM |
| Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC) | 53% |

I programmi "Eco Cotton 60°C" e "Eco Cotton 40°C" sono i cicli di lavaggio standard ai quali si riferiscono le etichettature e la scheda prodotto. Questi sono programmi adatti al lavaggio di carichi di cotone normalmente sporchi e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

| | |
|---|------------------------|
| DURATA MEDIA DEL PROGRAMMA Eco Cotton 40°C CON MEZZO CARICO | 170 min |
| DURATA MEDIA DEL PROGRAMMA Eco Cotton 60°C A PIENO CARICO | 230 min |
| DURATA MEDIA DEL PROGRAMMA Eco Cotton 60°C CON MEZZO CARICO | 170 min |
| DURATA DELLA MODALITÀ "LASCIATO ACCESO" | 15 min |
| LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE IL LAVAGGIO DB(A) RE 1 PW | 59 |
| LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE LA CENTRIFUGA DB(A) RE 1 PW | 75 |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | A libera installazione |